

# Schüco ADS HD

Aluminium deursystemen

Systèmes de porte en aluminium



Schüco deur ADS 65 HD  
Porte Schüco ADS 65 HD



Schüco deur ADS 70 HD  
Porte Schüco ADS 70 HD



Schüco deur ADS 70 HD  
Porte Schüco ADS 70 HD

Het Schüco deursysteem ADS HD is gericht naar de hoogste eisen in de projectbouw en ontworpen voor een permanente en maximale belasting.

Le système de porte Schüco ADS HD est adapté pour répondre à des exigences élevées dans les projets de grande envergure et optimisé pour une charge maximale permanente.

## Schüco ADS HD

### Productvoordelen

- Speciale isoleerstrippen voor compensatie van bimetaaleffect
- $U_f$ -waarde van 2,2 W/(m<sup>2</sup>K) (Schüco ADS 75 HD.HI)
- Vleugelhoogte tot 3.000 mm
- Openingsbreedte tot 1.400 mm
- Vleugelgewicht tot 200 kg
- 1.000.000 cycli getest op duurbelasting
- Mechanische eis voor deurscharnieren, klasse 14 (DIN EN 1935)
- Bouwdiepte van 65, 70, 75 of 90 mm voor projectuitvoeringen
- Veiligheidsklasse tot RC 3 (WK 3)
- Aangepast aan het Schüco raamsysteem AWS
- Oplossing barrièrevrije toegang mogelijk
- Optimaal te combineren met het Schüco Door Control System (DCS)

### Avantages du produit

- Coupure thermique désolidarisée pour compenser l'effet bimétal
- Valeur  $U_f$  de 2,2 W/(m<sup>2</sup>K) (Schüco ADS 75 HD.HI)
- Hauteur d'ouvrant jusqu'à 3.000 mm
- Largeur d'ouverture jusqu'à 1.400 mm
- Poids de l'ouvrant jusqu'à 200 kg
- Testé pour 1.000.000 de cycles sur charge permanente
- Exigence mécanique relative aux paumelles de porte de classe 14 (DIN EN 1935)
- Profondeur de construction de 65, 70, 75 ou 90 mm pour des solutions bien spécifiques
- Classe de sécurité jusqu'à RC 3 (WK 3)
- Adapté au système de fenêtre Schüco AWS
- Solutions entrées en libre accès
- Combinaison optimale avec le système Schüco Door Control System (DCS)

### Technische specificaties Données techniques

	ADS 90.SI	ADS 75.SI	ADS 75 HD	ADS 70.HI	ADS 70 HD	ADS 65	ADS 65 HD
$U_f$ -waarde Valeur $U_f$	1,4	1,7	2,2	1,8	2,5	2,3	3,1
Bouwdiepte Profondeur	90	75	75	70	70	65	65
RL (Residential Line) RL (Residential Line)	■	■	■	■	■	■	■
SL (Soft Line) SL (Soft Line)	■	■	■	■	■	■	■
Veiligheidsklasse Classe de sécurité	RC 3 (WK 3)	RC 3 (WK 3)	RC 3 (WK 3)	RC 3 (WK 3)	RC 3 (WK 3)	RC 3 (WK 3)	RC 3 (WK 3)

Schüco Belgium NV/SA

www.schueco.be

Schüco Nederland BV

www.schueco.nl

**SCHÜCO**